

# SABLE JAUNE

## Granulométrie 0/4



Fabriqué  
en France

Norme  
NF EN  
12620+A1

NF EN  
13139



### Domaine d'utilisation

Montage des murs et  
maçonnerie  
Dalles, chapes, terrasses et  
fondation  
Linteaux, poutres et poteaux

*Peut être remplacé par le  
« sable à maçonner 0,4 »*



### Dosage

	Mortier	Mortier	Béton	Béton
Utilisation	Assemblage de parpaings pour environ 35 m <sup>2</sup> de mur en 20x20x50	Chape sur sol béton pour environ 30 m <sup>2</sup> de chape sur 3 cm d'épaisseur	Fondations Dalles	Linteaux Poutres Poteaux
Nombre de litres de béton	1000	1000	1000	1000
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	10 sacs	12 sacs	10 sacs	12 sacs
Sable à maçonner type 0/4 Sac de 35 Kg	50 sacs	48 sacs	23 sacs	20 sacs
Graviers Sac de 35 Kg	-	-	30 sacs	29 sacs
Eau	175 litres	175 litres	175 litres	195 litres

### Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne - Palette consignée  
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter  
Possibilité d'avoir un sable de couleur jaune - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varient en fonction de la région d'extraction.

**SACMAT**  
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

**www.sacamat-france.fr**

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage